

無
C1.53

無
C18 (SRMP)
船用發電機組

無
C32 ACERT IMO II

無
3512C

發電機組規格

最小額定值	10 ekW (10 kVA)	260 ekW (325 kVA)	550 ekW (688 kVA)	1,550 ekW (1,937 kVA)
最大額定值	13 ekW (16.5 kVA)	565 ekW (706 kVA)	940 ekW (1175 kVA)	1,700 ekW (2,125 kVA)
頻率	50 Hz 或 60 Hz	50 hz	50 Hz 或 60 Hz	60 hz
速度	1500 rpm (50 Hz) 或 1800 rpm (60 Hz)	50 Hz - 1,500 rpm , 60 Hz - 1,800 rpm	1500 rpm (50 hz) 或 1800 rpm (60 hz)	1,800
廢氣排放/燃油策略	60 Hz 符合美國環保署 Tier 3* , 50 Hz 符合歐盟 97/68EC Stage II 規定	-	IMO II	-

引擎規格

引擎型號	C1.5, 直列式 3 汽缸, 4 行程循環柴油	-	V 12, 四冲程柴油发动机	-
進氣	自然進氣	渦輪增壓後冷式	双涡轮增压后冷式	TTA
缸徑	84 mm	145 mm	145 mm	170 mm
行程	90 mm	183 mm	162 mm	215 mm
排量	1.5 l	-	32.1 l	58.56 l
調速器類型	電子等時	-	电子装置	-

發電機組尺寸

重量	319 kg/703 lbs (開放), 368 kg/811 lbs (封閉)	-	-	-
長度	37.4"/962 mm (開放), 40"/1,021 mm (封閉)	3038 mm	4275.9 mm	5085.3 mm
寬度	21"/533 mm (開放), 24"/608 mm (封閉)	1411 mm	1671.1 mm	2142.1 mm
高度	27.5"/699 mm (開放), 28"/710 mm (封閉)	1648 mm	1800 mm	2131.1 mm

發電機規格

勵磁	AREP	SRMP	永久磁体 (PMG)	-
絕緣	H 級	H 級	H 級	-
電壓調節	±0.5%	-	± 0.5% (穩態)	-
機架尺寸	1.5	-	1423、1467	-