

無  
C12

無  
3512E 美國環保署  
Tier 4 Final

無  
3516E Tier 4 Final

無  
3516E

## 功率額定值

|      |                             |                                   |                                   |                                   |
|------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 動力範圍 | 340-490 bhp ( 254-366 bkW ) | 1,341-2,549 bhp (1,000-1,765 bkW) | 3,003-3,150 bhp (2,240-2,350 bkW) | 3,755-4,023 bhp (2,800-3,000 bkW) |
|------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

## 引擎規格

|        |                   |                       |                    |                 |
|--------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| 速度範圍   | 1,800-2,300 rpm   | 1,600-1,800 rpm       | 1,800 rpm          | 1800 rpm        |
| 廢氣排放   | IMO I、IMO II      | 美國 環保署 Tier 4、IMO III | 環保署 Tier 4         | -               |
| 進氣     | TA                | TTA                   | TTA                | 順序渦輪增壓/後冷式      |
| 缸徑     | 130 mm            | 170 mm                | 170 mm             | 170 mm          |
| 行程     | 150 mm            | 215 mm                | 215 mm             | 215 mm          |
| 排量     | 12 l              | 58.6 l                | 78 l               | 78.1 l          |
| 從飛輪端旋轉 | 逆時針               | 逆時針                   | 逆時針                | 從飛輪端逆時針或順時針方向   |
| 配置     | 直列式 6 汽缸，4 行程循環柴油 | V 型 12 汽缸，4 行程循環柴油    | V 型 16 汽缸，4 行程循環柴油 | VEE 16，4 行程循環柴油 |

## 尺寸與重量

|    |         |   |         |          |
|----|---------|---|---------|----------|
| 寬度 | 969 mm  | - | 2284 mm | 1800 mm  |
| 長度 | 1574 mm | - | 3192 mm | 4133 mm  |
| 乾重 | 1174 kg | - | 9600 kg | 11125 kg |
| 高度 | 1005 mm | - | 2225 mm | 2253 mm  |