

無  
GEP100-1

無  
GEP125-1

無  
GEP169-1

無  
GEP218-3

## 發電機組規格

備用	50 hz : 70.4 kW (88 kVA) 60hz : 80 kW (100 kVA)	50 hz : 88 kW (110 kVA) 60hz : 100 kW (125 kVA)	50 hz : 119.6 kW (149.5 kVA) 60hz : 135 kW (168.8 kVA)	50 hz : 160 kW (200 kVA) 60hz : 174 kW (217.5 kVA)
主電源	50 hz : 64 kW (80 kVA) 60hz : 72 kW (90 kVA)	50 hz : 80 kW (100 kVA) 60hz : 90.4 kW (113 kVA)	50 hz : 108 kW (135 kVA) 60hz : 120 kW (150 kVA)	50 hz : 144 kW (180 kVA) 60hz : 157 kW (196.3 kVA)
電壓	380/220 至 220/127 伏特	380/220 至 220/127 伏特	380/220 至 220/127 伏特	380/220 至 220/127 伏特
廢氣排放/燃油策略	未認證	歐盟 Stage II	未認證	未認證
頻率	50 或 60 Hz	50 或 60 Hz	50 或 60 Hz	50 或 60 Hz
速度	1,500 或 1,800 RPM	1,500 或 1,800 RPM	1,500 或 1,800 RPM	1,500 或 1,800 RPM

## 引擎規格

引擎型號	Perkins™ 1104A-44TG2	Perkins™ 1104C-44TAG2	Perkins™ 1006TAG	Perkins™ 1106A-70TAG3
壓縮比	17.25:1	18.3:1	17.0:1	16.0:1
進氣	TA	TA	TA	TA
調速器類型	機械	電子	電子	機械
行程	127 mm	127 mm	127 mm	135 mm
排量	4.4 B	4.4 B	6 B	7 B
缸徑	105 mm	105 mm	100 mm	105 mm
建議使用的燃油	A2 級柴油或 BSEN590	A2 級柴油或 BSEN590	A2 級柴油或 BSEN590	A2 級柴油或 BSEN590