

無
XQP150

無
XQ230

無
XQC1200

無
XQP115

發電機組

額定值 (主電源)	150 kVA	182 ekW (228 kVA)	-	115 kVA
頻率	50/60 Hz	60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
電壓	127 - 480 V	120 - 600V	230 - 480 V	220 - 480 V

引擎

引擎	C7.1 柴油引擎或 C7.1 ACERT 柴油引擎	C7.1 ACERT	Cat 3512C-HD 重載型柴油引擎	Cat® C4.4
燃油	柴油	柴油	柴油	柴油

尺寸

寬度	1120 mm	-	-	1150 mm
高度	2226 mm	-	-	2076 mm
長度	3520 mm	-	-	2970 mm
重量 - 含潤滑油和冷卻液	2547 kg	-	-	2077 kg

油耗歐盟 Stage IIIA

100% 負載 50Hz	33.3 l/hr	-	-	-
100% 負載 60Hz	38.2 l/hr	-	-	-
75% 負載 50Hz	24.7 l/hr	-	-	20.4 l/hr
75% 負載 60Hz	29.1 l/hr	-	-	21 l/hr
50% 負載 50Hz	16.4 l/hr	-	-	-
50% 負載 60Hz	19.1 l/hr	-	-	-

油耗最佳燃油效率

100% 負載 50Hz	33.3 l/hr	-	-	-
100% 負載 60Hz	38.2 l/hr	-	-	-

75% 負載 50Hz	24.7 l/hr	-	-	20.4 l/hr
75% 負載 60Hz	29.1 l/hr	-	-	21 l/hr
50% 負載 50Hz	16.4 l/hr	-	-	-
50% 負載 60Hz	19.1 l/hr	-	-	-

噪音額定值 (含外罩) 歐盟 Stage IIIA

在 75% 額定值 (50Hz) 條件下位於 1 公尺 (3 英尺) 處的聲功率	74.7 dB(A)	-	-	75.3 dB(A)
在 75% 額定值 (60Hz) 條件下位於 1 公尺 (3 英尺) 處的聲功率	78.3 dB(A)	-	-	78.9 dB(A)

噪音額定值 (含外罩) 最佳燃油效率

在 75% 額定值 (50Hz) 條件下位於 1 公尺 (3 英尺) 處的聲功率	74.7 dB(A)	-	-	75.3 dB(A)
在 75% 額定值 (60Hz) 條件下位於 1 公尺 (3 英尺) 處的聲功率	78.3 dB(A)	-	-	78.9 dB(A)