

無
C4.4 (60 Hz)

無
D550 GC

無
3412C (60 Hz)

無
3512C (60 Hz)

發電機組規格

最小額定值	36 ekW	550 ekW	635 ekW	1230 ekW
最大額定值	100 ekW	550 ekW	800 ekW	1500 ekW
廢氣排放/燃油策略	未規範、歐盟 Stage II	美國環保署固定式緊急用途	低油耗	美國環保署認證
電壓	220 至 480 伏特	480 至 600 伏特	220 至 480 伏特	380 至 13800 伏特
頻率	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
速度	1800 rpm	1800 rpm	1800 rpm	1800 rpm
工作週期	備用，主電源	備用	備用，主電源	備用，關鍵任務，主電源，連續

引擎規格

引擎型號	C4.4，直列式 4 汽缸，4 循環柴油	Cat® C18 直列式 6 汽缸 4 循環柴油	3412C TA，V 型 12 汽缸，4 行程水冷式柴油	3512C ATAAC，V 型 12 汽缸，4 行程水冷式柴油
缸徑	105 mm	145 mm	137.2 mm	170 mm
行程	127 mm	183 mm	152.4 mm	190 mm
排量	4.4 l	18.1 l	27.02 l	51.8 l
壓縮比	18.2:1	14.5:1	13:00:01	14.7:1
進氣	渦輪增壓式	渦輪增壓空對空後冷式	TA	TA
燃油系統	電動 (可調整)	MEUI	泵及管線	電子單體噴射
調速器類型	Adem™ A4	ADEM™ A4	ADEM™ A5	Adem™ 3

發電機組尺寸

長度 - 最大	1925 mm	4980 mm	4125 mm	6319.4 mm
寬度 - 最大	1120 mm	1865 mm	1989 mm	2281.2 mm
高度 - 最大	1361 mm	2563 mm	1906 mm	2794 mm