

無	無	無	無
C18 ACERT IMO II	3512E 美國環保署 Tier 4 Final	C32 Tier 3 / IMO II	C32 Tier 4/IMO III

## 功率額定值

動力範圍	454-715 bhp (339-533 bkW)	1,341-2,549 bhp (1,000-1,765 bkW)	660-1,600 bhp (492-1,193 bkW)	-
------	---------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---

## 引擎規格

速度範圍	1,800-2,100 rpm	1,600-1,800 rpm	1600-2300 rpm	-
廢氣排放	IMO II、歐盟 IIIA	美國 環保署 Tier 4、IMO III	-	-
進氣	TA , TTA	TTA	渦輪增壓後冷式進氣	渦輪增壓後冷式進氣
缸徑	145 mm	170 mm	145 mm	145 mm
行程	183 mm	215 mm	162 mm	162 mm
排量	18.1 l	58.6 l	32.1 l	32.1 l
從飛輪端旋轉	逆時針	逆時針	從飛輪端逆時針方向	-
配置	直列式 6 汽缸，4 行程循環柴油	V 型 12 汽缸，4 行程循環柴油	Vee 12，4 行程循環柴油	Vee 12，4 行程循環柴油

## 尺寸與重量

最小乾重	1814 kg	8176 kg	-	-
最小長度	1854 mm	2624 mm	2130 mm	2130 mm
最大長度	19312 mm	2624 mm	2280 mm	2280 mm
最小高度	1198 mm	2335 mm	1507 mm	1507 mm
最大高度	1300 mm	2335 mm	1613 mm	1613 mm
最小寬度	1134 mm	1808 mm	1451 mm	1451 mm
最大寬度	1204 mm	2081 mm	1455 mm	1455 mm
最大乾重	1950 kg	-	-	-