

無	無	無	無
C7.1 Tier 3 / IMO II	C18 ACERT IMO II	C32 ACERT Tier 3	3516C IMO II

尺寸與重量

長度	1095 mm	-	-	-
高度	891 mm	-	-	-
最小寬度	798 mm	1134 mm	1528 mm	2037 mm
最大寬度	850 mm	1204 mm	1528 mm	2142 mm
最小引擎乾重	730 kg	-	-	-
最大引擎乾重	760 kg	-	-	-

引擎規格

配置	直列式 6 汽缸，4 行程循環柴油	直列式 6 汽缸，4 行程循環柴油	V 型 12 汽缸，4 行程循環柴油	V 型 16 汽缸，4 行程循環柴油
廢氣排放	美國環保署 Tier 3 / IMO II 廢氣排放認證 (商用)，符合 RCD 2016、符合歐盟 EU Stage IIIA 規定、CCNR Stage II 等同歐盟 Stage IIIA	IMO II、歐盟 IIIA	美國環保署 Tier 3、IMO II、歐盟 IW	IMO II
額定引擎速度	2300-2700 rpm	-	-	-
缸徑	105 mm	145 mm	145 mm	215 mm
行程	135 mm	183 mm	162 mm	170 mm
排量	7.01 l	18.1 l	32.1 l	78 l
進氣	渦輪增壓後冷式 進氣	TA, TTA	TTA	TTA
調速器	電子 (A5E2 V2 電控模組)	-	-	-
加注容量	潤滑油系統，含機油濾清器更換：20 l (5.3 gal)	-	-	-
換油週期	500 小時	-	-	-
冷卻	熱交換器或龍骨冷卻	-	-	-
飛輪外殼	SAE No. 03，含 SAE 11.5" 飛輪	-	-	-

旋轉

從飛輪端逆時針

-

-

-