

無  
XQ125

無  
XQ230

無  
XQC1600

無  
XQP115

## 發電機組

額定值 (主電源)	100 ekW (125 kVA)	182 ekW (228 kVA)	-	115 kVA
頻率	60 Hz	60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
電壓	120 - 600V	120 - 600V	230 - 480 V	220 - 480 V
額定值 (備用)	110 ekW (137 kVA)	200 ekW (250 kVA)	-	-

## 引擎

引擎	C4.4 ACERT	C7.1 ACERT	CAT 3516C-HD 柴油引擎	Cat® C4.4
燃油	柴油	柴油	柴油	柴油

## 尺寸

高度 - 不含拖車	1858 mm	1994 mm	-	-
長度 - 不含拖車	3222 mm	4120 mm	-	-
寬度 - 不含拖車	1244 mm	1595 mm	-	-
重量 - 含潤滑油和冷卻液，不含拖車	2372 kg	3828 kg	-	-

## 油耗

100% 負載 60Hz	31.3 l/hr	-	-	-
75% 負載 60Hz	20.9 l/hr	-	-	21 l/hr
50% 負載 60Hz	14.4 l/hr	-	-	-
100% 負載 60Hz	31.3 l/hr	-	-	-

## 噪音額定值 (含外罩)

在主電源額定值情況下距離 7 公尺 (23 英尺) 的聲功率	65 dB(A)	-	-	-
在備用額定值情況下距離 7 公尺 (23 英尺) 的聲功率	66 dB(A)	-	-	-