

無
D60 GC

無
DE218AE0 (50 Hz)

無
DE450 GC

無
DE1000S GC

發電機組規格

最小額定值	60 ekW	180 kVA	450 kVA	1000 ekW
最大額定值	60 ekW	200 kVA	450 kVA	1000 ekW
廢氣排放/燃油策略	美國環保署認證, Tier 3	非認證排放	未規範	低油耗
電壓	208 至 600 伏特	220 至 380 伏特	380 至 415 伏特	380 - 480 伏特
頻率	60 Hz	50 Hz	50 Hz	60 Hz
速度	1800 rpm	1,500 rpm	1,500 rpm	1800 rpm
工作週期	備用	備用, 主電源	備用	備用

引擎規格

引擎型號	C4.4, 直列式 4 汽缸, 4 循環柴油	Cat® C7.1	C13 直列式 6 汽缸 4 循環柴油	C32 TA, V 型 12 汽缸, 4 行程水冷式柴油
缸徑	105 mm	105 mm	130 mm	145 mm
行程	127 mm	135 mm	157 mm	162 mm
排量	4.4 l	7 l	12.5 l	32.1 l
壓縮比	16.7:1	16.0:1	15.8:1	15.0:1
進氣	渦輪增壓式	渦輪增壓式	渦輪增壓空對空後冷式	TA
燃油系統	電動 (可調整)	直接噴射	EUI	EUI
調速器類型	機械、ADEM™ A4	機械	Adem™ A4	Adem™ A4

發電機組尺寸

長度 - 最大	1962 mm	2510 mm	3100 mm	4175 mm
寬度 - 最大	1100 mm	39.8 in	1338 mm	1856 mm
高度 - 最大	1220 mm	1640 mm	2129 mm	2217.5 mm
乾重 - 發電機組 (最大)	932 kg	1563 kg	2904 kg	6654 kg