

	無 DE75AE0 (50 Hz)	無 DE110 GC (60 Hz)	無 DE150 GC (50 Hz)	無 DE500S GC
--	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

發電機組規格

最小額定值	60 kVA	100 ekW	150 kVA	500 ekW
最大額定值	75 kVA	100 ekW	150 kVA	500 ekW
廢氣排放/燃油策略	非認證排放	未規範	未規範	未規範
電壓	220 至 380 伏特	220 至 480 伏特	380 至 415 伏特	220 至 480 伏特
頻率	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
速度	1,500 rpm	1800 rpm	1,500 rpm	1800 RPM
工作週期	備用，主電源	備用	備用	備用

引擎規格

引擎型號	Cat® C3.3	C4.4，直列式 4 汽缸，4 循環柴油	C7.1 直列式 6 汽缸，4 循環柴油	C13 直列式 6 汽缸 4 循環柴油
缸徑	105 mm	105 mm	105 mm	130 mm
行程	127 mm	127 mm	135 mm	157 mm
排量	3.3 l	4.4 l	7 l	12.5 l
壓縮比	17.25:1	18.23:1	18.2:1	15.8:1
進氣	渦輪增壓式	渦輪增壓空對空增壓冷卻	渦輪增壓式	渦輪增壓空對空後冷式
燃油系統	共軌	直列式	直列式	EUI
調速器類型	機械	機械	機械	Adem™ A4

發電機組尺寸

長度 - 最大	1680 mm	2745 mm	3325 mm	3100 mm
寬度 - 最大	29.9 in	999 mm	1134 mm	1338 mm
高度 - 最大	1333 mm	1476 mm	1666 mm	2168 mm
乾重 - 發電機組 (最大)	811 kg	1330 kg	1834 kg	3036 kg