

無	無	無	無
DE150 GC (50 Hz)	DE200 GC (50 Hz)	C15 (50 Hz)	C18 (50 Hz) 僅限印度市場

發電機組規格

最小額定值	150 kVA	200 kVA	365 kVA	600 kVA
最大額定值	150 kVA	200 kVA	550 kVA	600 kVA
廢氣排放/燃油策略	未規範	未規範	Tier 2 或 Tier 3	印度 CPCB/MoEF
電壓	380 至 415 伏特	380 至 415 伏特	208 至 600 伏特	415 伏特
頻率	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
速度	1,500 rpm	1,500 rpm	1,500 rpm	1500 RPM
工作週期	備用	備用	備用，主電源	備用，主電源

引擎規格

引擎型號	C7.1 直列式 6 汽缸，4 循環柴油	C7.1 直列式 6 汽缸，4 循環柴油	C15 ATAAC、直列式 6 汽缸、4 行程水冷式柴油	C18 ATAAC、直列六缸、4 行程水冷式柴油
缸徑	105 mm	105 mm	137.2 mm	145 mm
行程	135 mm	135 mm	171.4 mm	183 mm
排量	7 l	7 l	15.2 l	18.13 l
壓縮比	18.2:1	16.0:1	16.1:1	18:01
進氣	渦輪增壓式	渦輪增壓空對空增壓冷卻	空對空後冷	空對空後冷
燃油系統	直列式	直列式	MEUI	MEUI
調速器類型	機械	機械	Adem™ A4	Adem™ A4

發電機組尺寸

長度 - 最大	3325 mm	3325 mm	3830 mm	5550 mm
寬度 - 最大	1134 mm	1134 mm	1481 mm	2056 mm
高度 - 最大	1666 mm	1666 mm	2193 mm	2737 mm
乾重 - 發電機組 (最大)	1834 kg	1931 kg	-	-