

無  
C1.53

無  
C18 (SRMP)  
船用發電機組

無  
3512C

無  
C280-16

## 發電機組規格

最小額定值	10 ekW (10 kVA)	260 ekW (325 kVA)	1,550 ekW (1,937 kVA)	4,700 ekW (5,875 kVA)
最大額定值	13 ekW (16.5 kVA)	565 ekW (706 kVA)	1,700 ekW (2,125 kVA)	4,840 ekW (6,050 kVA)
頻率	50 Hz 或 60 Hz	50 hz	60 hz	50 Hz 或 60 Hz
速度	1500 rpm (50 Hz) 或 1800 rpm (60 Hz)	50 Hz - 1,500 rpm , 60 Hz - 1,800 rpm	1,800	1,000 rpm (50 hz) 或 900 rpm (60 hz)
廢氣排放/燃油策略	60 Hz 符合美國環保署 Tier 3* , 50 Hz 符合歐盟 97/68EC Stage II 規定	-	-	美國環保署 Tier 2、IMO II

## 引擎規格

引擎型號	C1.5, 直列式 3 汽缸, 4 行程循環柴油	-	-	V 型 16 汽缸, 4 行程循環柴油
進氣	自然進氣	渦輪增壓後冷式	TTA	渦輪增壓後冷式
缸徑	84 mm	145 mm	170 mm	280 mm
行程	90 mm	183 mm	215 mm	300 mm
排量	1.5 l	-	58.56 l	296 l
調速器類型	電子等時	-	-	電子

## 發電機組尺寸

重量	319 kg/703 lbs (開放), 368 kg/811 lbs (封閉)	-	-	31,000 kg/ 68,343 lb (引擎乾重), 18,145 kg/ 40,000 lb (發電機重量)
長度	37.4"/962 mm (開放), 40"/1,021 mm (封閉)	3038 mm	5085.3 mm	9314 mm
寬度	21"/533 mm (開放), 24"/608 mm (封閉)	1411 mm	2142.1 mm	1990 mm
高度	27.5"/699 mm (開放), 28"/710	1648 mm	2131.1 mm	4167 mm

mm (封閉)

## 發電機規格

勵磁	AREP	SRMP	-	-
絕緣	H 級	H 級	-	-
電壓調節	±0.5%	-	-	-
機架尺寸	1.5	-	-	-