

無
C13 (60 Hz)

無
3516 (60 Hz)
含可升級套件

無
3516B (60 Hz)
含可升級套件

無
3516E (50 Hz)

發電機組規格

最小額定值	320 ekW	1450 ekW	1640 ekW	2750 kVA
最大額定值	400 ekW	1750 ekW	2250 ekW	3000 kVA (不含風扇為 3100 kVA)
廢氣排放/燃油策略	美國環保署固定式緊急用途	低油耗	低油耗、低廢氣排放	低油耗
電壓	208 至 600 伏特	380 至 480 伏特	380 至 480 伏特	380 至 11,000 伏特
頻率	60 Hz	60 Hz	60 Hz	50 Hz
速度	1800 rpm	1800 rpm	1800 rpm	1,500 rpm
工作週期	備用，主電源	備用，關鍵任務，主電源，連續	備用，關鍵任務，主電源，連續	備用、關鍵任務、主電源

引擎規格

引擎型號	C13 ACERT 直列式 6 汽缸 4 循環柴油	3516 TA、V 型 16 汽缸、4 行程水冷式柴油	3516B TA、V 型 16 汽缸、4 行程水冷式柴油	3516E、SCAC、V 型 16 汽缸、4 行程、水冷式柴油
缸徑	130 mm	170 mm	170 mm	170 mm
行程	157 mm	190 mm	190 mm	215 mm
排量	12.5 B	69 l	69 l	78.1 l
壓縮比	16.3:1	13.5:1	14.0:1	14:01
進氣	渦輪增壓空對空後冷式	TA	TA	TA
燃油系統	MEUI	機械單體噴射	MEUI	電子單體噴射
調速器類型	Adem™ A4	Woodward	Adem™ A4	Adem™ 5

發電機組尺寸

長度 - 最大	4743 mm	5953 mm	5957 mm	7538 mm
寬度 - 最大	2014 mm	2286 mm	2286 mm	2216 mm
高度 - 最大	2133 mm	2410 mm	2494 mm	3391 mm