

無
C1.5 (50 Hz)

無
D80 GC

無
DE1100 GC

無
3516C (60 Hz)

發電機組規格

最小額定值	10 kVA	80 ekW	1100 kVA	1650 ekW
最大額定值	13.5 kVA	80 ekW	1100 kVA	2,500 ekW
廢氣排放/燃油策略	R96/EUIIIa 同級標準	美國環保署認證, Tier 3	低油耗	美國環保署認證, Tier 2
電壓	110 至 415 V	208 至 600 伏特	400 - 415 伏特	380 至 13800 伏特
頻率	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
速度	1,500 rpm	1800 rpm	1,500 rpm	1800 rpm
工作週期	備用, 主電源	備用	備用	備用, 關鍵任務, 主電源, 連續

引擎規格

引擎型號	Cat® C1.5	C4.4, 直列式 4 汽缸, 4 循環柴油	C32 TA, V 型 12 汽缸, 4 行程水冷式柴油	3516C, ATAAC, V 型 16 汽缸, 4 行程水冷式柴油
缸徑	84 mm	105 mm	145 mm	170 mm
行程	90 mm	127 mm	162 mm	190 mm
排量	1.5 l	4.4 l	32.1 l	78 l
壓縮比	22.5:1	16.7:1	15.0:1	14.7:1
進氣	自然進氣	渦輪增壓式	TA	TA
燃油系統	間接噴射	共軌	EUI	電子單體噴射
調速器類型	機械	機械、ADEM™ A4	Adem™ A4	Adem™ 3

發電機組尺寸

長度 - 最大	1400 mm	2097 mm	4175 mm	7495 mm
寬度 - 最大	620 mm	1100 mm	1856 mm	2569 mm
高度 - 最大	1054 mm	1343 mm	2217.5 mm	3009 mm