

無	無	無	無
C18 (60 Hz) Tier 4	3512 (50 Hz)	3516C (50 Hz) 含可升級套件	3606 (50 Hz)

發電機組規格

最小額定值	455 ekW	1000 kVA	2500 kVA	1775 kVA
最大額定值	500 ekW	1400 kVA	2750 kVA	2688 kVA
廢氣排放/燃油策略	美國環保署 Tier 4 Final	低油耗	低油耗	低油耗
電壓	480 伏特	380 至 415 伏特	380 至 11,000 伏特	-
頻率	60 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
速度	1800 rpm	1,500 rpm	1,500 rpm	750 及 1000 rpm
工作週期	備用，主電源	備用，關鍵任務，主電源，連續	備用、關鍵任務、主電源	連續

引擎規格

引擎型號	C18 ATAAC、直列六缸、4 行程水冷式柴油	3512 TA，V 型 12 汽缸，4 行程水冷式柴油	3516C，ATAAC，V 型 16 汽缸，4 行程水冷式柴油	3606 直列式 6 汽缸、4 行程水冷式柴油
缸徑	145 mm	170 mm	170 mm	280 mm
行程	183 mm	190 mm	215 mm	300 mm
排量	18.1 l	51.8 l	78 l	111 l
壓縮比	14.5:1	13.5:1	14:01	13:01
進氣	空對空後冷	TA	TA	TA
燃油系統	電子單體噴射	直接單體噴射	電子單體噴射	直接單體噴射
調速器類型	Adem™ A4	Woodward	Adem™ 3	發電機組監控系統 (GMS)