

無  
DE75AE0 (50 Hz)

無  
C9 (50 Hz)

無  
3512 (50 Hz)  
含可升級套件

無  
C175-16 (50 Hz)

## 發電機組規格

最小額定值	60 kVA	230 kVA	1000 kVA	2500 kVA
最大額定值	75 kVA	330 kVA	1400 kVA	3100 kVA
廢氣排放/燃油策略	非認證排放	歐盟 Stage IIIA	低油耗、低廢氣排放	低油耗、低廢氣排放
電壓	220 至 380 伏特	220 至 480 伏特	380 至 415 伏特	380 至 11,000 伏特
頻率	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
速度	1,500 rpm	1,500 rpm	1,500 rpm	1,500 rpm
工作週期	備用，主電源	備用，主電源	備用，關鍵任務，主電源，連續	備用，關鍵任務，主電源，連續

## 引擎規格

引擎型號	Cat® C3.3	C9 ATAAC、直列式 6 汽缸、4 行程水冷式柴油	3512 TA, V 型 12 汽缸, 4 行程水冷式柴油	C175-16 SCAC, V 型 16 汽缸, 4 行程水冷式柴油
缸徑	105 mm	112 mm	170 mm	175 mm
行程	127 mm	149 mm	190 mm	220 mm
排量	3.3 l	8.8 l	51.8 l	84.7 l
壓縮比	17.25:1	16.1:1	13.5:1	16:07:01
進氣	渦輪增壓式	空對空後冷	TA	渦輪後冷式
燃油系統	共軌	液壓電子單體噴射	直接單體噴射	共軌
調速器類型	機械	Adem™ A4	Woodward	ADEM™ A4

## 發電機組尺寸

長度 - 最大	1680 mm	3988 mm	5269 mm	7900 mm
寬度 - 最大	29.9 in	1207 mm	2015 mm	2786 mm
高度 - 最大	1333 mm	1867 mm	2336 mm	3307 mm
乾重 - 發電機組 (最大)	811 kg	-	10460 kg	23020 kg