

無
C7.1 Tier 3 / IMO
II

無
C32 ACERT Tier 3

無
3508C

無
C280-8

尺寸與重量

長度	1095 mm	-	2117 mm	4953 mm
高度	891 mm	-	1829 mm	2642 mm
最小寬度	798 mm	1528 mm	-	-
最大寬度	850 mm	1528 mm	-	-
最小引擎乾重	730 kg	-	-	-
最大引擎乾重	760 kg	-	-	-

引擎規格

配置	直列式 6 汽缸，4 行程循環柴油	V 型 12 汽缸，4 行程循環柴油	V 型 8 汽缸，4 行程循環柴油	直列式 8 汽缸，4 行程循環柴油
廢氣排放	美國環保署 Tier 3 / IMO II 廢氣排放認證 (商用)，符合 RCD 2016、符合歐盟 EU Stage IIIA 規定、CCNR Stage II 等同歐盟 Stage IIIA	美國環保署 Tier 3、IMO II、歐盟 IW	IMO II、歐盟 IW	IMO II
額定引擎速度	2300-2700 rpm	-	-	-
缸徑	105 mm	145 mm	170 mm	280 mm
行程	135 mm	162 mm	190 mm	300 mm
排量	7.01 l	32.1 l	34.5 l	148 l
進氣	渦輪增壓後冷式 進氣	TTA	TTA	TA
調速器	電子 (A5E2 V2 電控模組)	-	-	-
加注容量	潤滑油系統，含機油濾清器更換 ： 20 l (5.3 gal)	-	-	-
換油週期	500 小時	-	-	-
冷卻	熱交換器或龍骨冷卻	-	-	-
飛輪外殼	SAE No. 03，含 SAE 11.5" 飛輪	-	-	-

旋轉

從飛輪端逆時針

-

-

-