

可攜式發電機組 XQP30

發電機組

額定值 (主電源)	30 kVa
頻率	50/60 Hz
電壓	127 - 480 V

引擎

引擎	Cat C3.3 柴油引擎
燃油	柴油

尺寸

寬度	1120 mm
高度	1583 mm
長度	2150 mm
重量 - 含潤滑油和冷卻液	1230 kg

油耗歐盟 Stage IIIA

100% 負載 50Hz	8 l/hr
100% 負載 60Hz	9.1 l/hr
75% 負載 50Hz	6.1 l/hr
75% 負載 60Hz	7.1 l/hr
50% 負載 50Hz	4.4 l/hr
50% 負載 60Hz	4.9 l/hr

油耗最佳燃油效率

100% 負載 50Hz	7.2 l/hr
100% 負載 60Hz	8.6 l/hr
75% 負載 50Hz	5.6 l/hr
75% 負載 60Hz	6.6 l/hr
50% 負載 50Hz	4.1 l/hr
50% 負載 60Hz	4.9 l/hr

噪音額定值 (含外罩) 歐盟 Stage IIIA

在 75% 額定值 (50Hz) 條件下位於 1 公尺 (3 英尺) 處的聲功率	71 dB(A)
在 75% 額定值 (60Hz) 條件下位於 1 公尺 (3 英尺) 處的聲功率	72 dB(A)

噪音額定值 (含外罩) 最佳燃油效率

在 75% 額定值 (50Hz) 條件下位於 1 公尺 (3 英尺) 處的聲功率	72 dB(A)
在 75% 額定值 (60Hz) 條件下位於 1 公尺 (3 英尺)	73 dB(A)

處的聲功率