

# 中型挖土機 326

## 引擎

淨功率 - ISO 9249	158 kW
引擎型號	Cat C7.1
引擎功率 - ISO 14396	159 kW
缸徑	105 mm
行程	135 mm
排量	7.01 l

## 液壓系統

主系統 - 最大流量	515 l/min (136 gal/min)
最大壓力 - 設備	35000 kPa
最大壓力 - 設備 - 起重模式	38000 kPa
最大壓力 - 行駛	3500 kPa
最大壓力 - 回轉	28400 kPa

## 回轉機構

回轉速度	10.5 r/min
最大回轉扭矩	106 kN·m

## 重量

工作重量	25700 kg
------	----------

## 維修加注容量

燃油箱容量	474 l
冷卻系統	25 l
引擎機油	25 l
回轉驅動	10 l
最終驅動系統 - 每個	5.5 l
液壓系統 - 含油箱	310 l
液壓油箱	147 l

## 尺寸

大臂	伸展型 9.5 m (19'4")
斗桿	伸展型 2.95 m (9'8")
鏟斗	HD 1.54m <sup>3</sup> (2.01 yd <sup>3</sup> )
裝運高度 - 駕駛室頂部	300 mm
扶手欄高度	3000 mm
裝運長度	10060 mm
機尾回轉半徑	3000 mm

配重間隙	440 mm
離地間隙	1060 mm
履帶長度	4640 mm
到支重輪中心的長度	3830 mm
履帶軌距	2590 mm
運輸寬度	3190 mm

## 工作範圍與動力

最大挖掘深度	6820 mm
大臂	伸展型 9.5 m (19'4")
斗桿	伸展型 2.95 m (9'8")
鏟斗	HD 1.54m <sup>3</sup> (2.01 yd <sup>3</sup> )
地面高度最大伸出距離	10120 mm
最大切割高度	9640 mm
最大裝載高度	6620 mm
最小裝載高度	2390 mm
護板高度為 2,440 mm (8') 時的最大挖掘深度	6650 mm
最大垂直牆面挖掘深度	5110 mm
鏟斗挖掘力 - ISO	166 kN
斗桿挖掘力 - ISO	121 kN