

輔助引擎 C32 IMO III

功率額定值

最小額定值	781 bkW
最大額定值	994 bkW

引擎規格

進氣	渦輪增壓後冷式
排放	IMO III 排放標準認證 (SCR 所需)
排量	32.1 l
行程	162 mm
旋轉	從飛輪端逆時針方向
缸徑	145 mm
配置	Vee 12, 4 行程循環柴油
冷卻	熱交換器或龍骨冷卻
飛輪外殼	SAE 0 含 SAE 18 飛輪 (136 齒)
額定引擎速度	1,500 rpm
調速器	電子 (A5 ECM)
機油更換週期	750 小時 - 深底殼
加注容量	潤滑油系統含機油濾清器更換 : 146 L (38.5 Gal) - 深底殼

尺寸和重量

最大引擎乾重	3248 kg
最小高度	1507 mm
最小引擎乾重	3152 kg
最小寬度	1451 mm
最大長度	2280 mm
最小長度	2130 mm
最大寬度	1455 mm
最大高度	1613 mm

潔淨排放模組 (CEM) - 尺寸

6 Brick Z-Flow - 重量	565 kg
6 Brick U-Flow - 寬度	1445 mm
6 Brick U-Flow - 長度	2159 mm
6 Brick U-Flow - 高度	597 mm
配料箱 - 寬度	477 mm
6 Brick Z-Flow - 高度	597 mm
配料箱 - 重量	95 kg
6 Brick Z-Flow - 長度	3751 mm

6 Brick U-Flow - 重量	560 kg
配料箱 - 長度	949 mm
配料箱 - 高度	579 mm
6 Brick Z-Flow - 寬度	1106 mm