

# 中型挖土機323 GX

## 引擎

淨功率 - ISO 9249	123.7 kW
引擎型號	Cat C4.4
引擎功率 - ISO 14396	129.4 kW
缸徑	105 mm
衝程	127 mm
排量	4.4 l

## 液壓系統

主系統 - 最大流量 - 機具	429 L/min
最大壓力 - 設備	35000 kPa
最大壓力 - 行駛	35000 kPa
最大壓力 - 迴轉	27500 kPa

## 迴轉機制

迴轉速度	11.13 r/min
最大迴轉扭矩	82 kN·m

## 重量

工作重量	22100 kg
------	----------

## 維修保養加注容量

燃油箱容量	103 gal ( US )
冷卻系統	24.5 l
引擎機油	15 l
迴轉驅動	5.5 l
終傳動- 每個	4.5 l
液壓系統 - 包括油箱	218 l
液壓油箱	115 l

## 尺寸

大臂	伸展範圍 5.7 m ( 18'8" )
二臂	伸展型 R2.9 m (9'6")
鏟斗	GD 1.20 m <sup>3</sup> (1.57 yd <sup>3</sup> )
裝運高度 - 駕駛室頂部	2980 mm
扶手高度	3030 mm
裝運長度	9520 mm
機尾迴轉半徑	2830 mm

配重間隙	1050mm
離地間隙	470 mm
履帶長度	4250 mm
履帶支重輪中心間距	3450 mm
履帶軌距	2380 mm
運輸寬度	3170 mm

## 工作範圍和挖掘力

最大挖掘深度	6710 mm
大臂	伸展範圍 5.7 m (18'8")
二臂	伸展型 R2.9 m(9'6")
鏟斗	GD 1.20 m <sup>3</sup> (1.57 yd <sup>3</sup> )
地面最大伸展距離	9860 mm
最大挖方高度	9470 mm
最大裝載高度	6500 mm
最小裝載高度	2180 mm
2440 mm ( 8 ft ) 平底的最大挖方深度	6020 mm
最大垂直壁挖掘深度	5740 mm
鏟斗挖掘力 - ISO	140 kN
二臂挖掘力 - ISO	107 kN