

中型挖土機 320

引擎

| | |
|----------------|----------|
| 淨功率 - ISO 9249 | 117 kW |
| 引擎型號 | Cat C7.1 |
| 缸徑 | 105 mm |
| 行程 | 135 mm |
| 排量 | 7.01 l |

液壓系統

| | |
|------------------|-------------------------|
| 主系統 - 最大流量 | 429 l/min (113 gal/min) |
| 最大壓力 - 設備 | 35000 kPa |
| 最大壓力 - 設備 - 起重模式 | 38000 kPa |
| 最大壓力 - 行駛 | 34300 kPa |
| 最大壓力 - 回轉 | 27500 kPa |

回轉機構

| | |
|--------|-------------|
| 回轉速度 | 11.25 r/min |
| 最大回轉扭矩 | 82 kN·m |

重量

| | |
|------|----------|
| 工作重量 | 22000 kg |
|------|----------|

維修加注容量

| | |
|-------------|-------|
| 燃油箱容量 | 345 l |
| 冷卻系統 | 25 l |
| 引擎機油 | 25 l |
| 回轉驅動 - 每個 | 12 l |
| 最終驅動系統 - 每個 | 5 l |
| 液壓系統 - 含油箱 | 234 l |
| 液壓油箱 | 115 l |

尺寸

| | |
|--------------|---|
| 大臂 | 伸展型 5.7 m (18'8") |
| 斗桿 | 伸展型 R2.9B1 (9'6") |
| 鏟斗 | 1.19 m ³ (1.56 yd ³) |
| 裝運高度 - 駕駛室頂部 | 2960 mm |
| 扶手欄高度 | 2950 mm |
| 裝運長度 | 9530 mm |
| 機尾回轉半徑 | 2830 mm |
| 配重間隙 | 1050 mm |

| | |
|-----------|---------|
| 離地間隙 | 470 mm |
| 履帶長度 | 4450 mm |
| 到支重輪中心的長度 | 3650 mm |
| 履帶軌距 | 2380 mm |
| 運輸寬度 | 2980 mm |

工作範圍與動力

| | |
|------------------------------|---|
| 最大挖掘深度 | 6720 mm |
| 大臂 | 伸展型 5.7 m (18'8") |
| 斗桿 | 伸展型 R2.9B1 (9'6") |
| 鏟斗 | 1.19 m ³ (1.56 yd ³) |
| 地面高度最大伸出距離 | 9860 mm |
| 最大切割高度 | 9370 mm |
| 最大裝載高度 | 6490 mm |
| 最小裝載高度 | 2170 mm |
| 護板高度為 2,440 mm (8') 時的最大挖掘深度 | 6550 mm |
| 最大垂直牆面挖掘深度 | 5190 mm |
| 鏟斗挖掘力 - ISO | 150 kN |
| 斗桿挖掘力 - ISO | 9370 kN |