

大型挖土機 340

引擎

淨功率 - ISO 9249	258.3 kW
引擎型號	Cat C9.3B
引擎功率 - ISO 14396	259 kW
缸徑	115 mm
行程	149 mm
排量	9.3 l
	x
	x

液壓系統

主系統 - 最大流量	560 l/min
最大壓力 - 設備	35000 kPa
最大壓力 - 設備 - 起重模式	38000 kPa
最大壓力 - 行駛	35000 kPa
最大壓力 - 回轉	29400 kPa

回轉機構

回轉速度	8.84 r/min
最大回轉扭矩	143 kN·m

重量

工作重量	36800 kg
	X

維修加注容量

燃油箱容量	600 l
冷卻系統	40 l
引擎機油	32 l
回轉驅動 - 每個	18 l
最終驅動系統 - 每個	8 l
液壓系統 - 含油箱	373 l
液壓油箱	161 l

尺寸

大臂	伸展型 6.5 m (21'4)
斗桿	伸展型 3.2 m (10'6)
鏟斗	GD 2.50 m ³ (3.27 yd ³)
裝運高度 - 駕駛室頂部	3180 mm

扶手欄高度	3180 mm
裝運長度	11160 mm
機尾回轉半徑	3530 mm
配重間隙	1260 mm
離地間隙	510 mm
履帶長度	5030 mm
到支重輪中心的履帶長度	4040 mm
履帶軌距	2740 mm
運輸寬度	3340 mm

工作範圍與動力

最大挖掘深度	7480 mm
大臂	伸展型 6.5 m (21'4)
斗桿	伸展型 3.2 m (10'6)
鏟斗	GD 2.50 m ³ (3.27 yd ³)
地面高度最大伸出距離	11020 mm
最大切割高度	10360 mm
最大裝載高度	7120 mm
	X
護板高度為 2,440 mm (8') 時的最大挖掘深度	7320 mm
最大垂直牆面挖掘深度	5550 mm
鏟斗挖掘力 - ISO	209 kN
斗桿挖掘力 - ISO	165 kN